



-   BAXI Luna Duo-Tec E 1.12 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 12kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 24kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 1.28 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 28kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 1.32 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 32kW



Luna Duo-Tec E

Fűtés okosan
-Új generációs kondenzációs
készülék

-   BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:20kW, HMV:24kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:24kW, HMV:28kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:28kW, HMV:33kW
-   BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:32kW, HMV:40kW



LUNA DUO-TEC E - A BAXI új generációs kondenzációs készülékeinek egyik legmegbízhatóbb tagja

A készülékek fejlesztése az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó elveinek legteljesebb figyelembe vételével történt. Ezért károsanyag kibocsátásuk rendkívül alacsony, működésük mégis kiemelkedően hatékony, amit a magas (93%) szezonális helyiségfűtési hatásfok értékek is bizonyítanak. Ha hosszú távra tervez és egy megbízható, de kiemelkedő üzembiztonságú készüléket keres – az Ön kazanja a LUNA DUO-TEC E.

Széles modulációs tartomány – magas éves átlagos hatásfok

- a maximális teljesítmény 14,5 – 100% közötti fokozatmentes teljesítményszabályozást biztosít
- lehetővé teszi, hogy a készülék szinte minden üzemállapotban folyamatosan működjön, elérve a lehető legmagasabb hatásfokot
- csökken a ki-bekapcsolások száma, megnövekszik a kazán élettartama

GAC – folyamatos gázszabályozás

- a beüzemelési idő csökken, nem szükséges manuális beavatkozás a gázszelepen
- a készülék működése alkalmazkodik a gázminőséghez és az égéstermék elvezetés hosszúságához
- folyamatosan ideális működési körülményeket biztosít

Felhasználóbarát vezérlés

- háttérvilágítással rendelkező digitális kijelző számos programozási lehetőséggel
- teljes körű, automatikus védelem füstgáz-visszaáramlás, túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés és fagyveszély ellen
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Kompakt kialakítás

- modulációs keringetőszivattyú
- zárt tágulási tartály a fűtési rendszerhez
- biztonsági szelep (3 bar)

Egyszerű szerelés

- kis helyigényű, könnyen beépíthető
- egyszerűen, előlről szerelhető
- a fűtőkészülék tartalmazza a motoros háromjártatú váltószelepet

Átlátható, egyszerűen kezelhető vezérlés

A nagy méretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzőn minden, a készülék működésével kapcsolatos lényeges információ az Ön rendelkezésére áll. Működése magától értetődő, könnyen elsajátítható.



TECHNIKAI ADATOK	FŰTŐKÉSZÜLÉKEK				KOMBI KÉSZÜLÉKEK				
	1.12	1.24	1.28	1.32	24	28	33	40	
Névleges HMV hőterhelés	kW	-	-	-	24,7	28,9	34	41,2	
Névleges fűtési hőterhelés	kW	12,4	24,7	28,9	33,0	20,6	24,7	28,9	33
Maximális HMV hőteljesítmény	kW	-	-	-	-	24	28	33	40
Maximális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	12	24	28	32	20	24	28	32
Maximális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	13,1	26,1	30,5	34,9	21,8	26,1	30,6	34,9
Minimális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	2	3,4	4	4,6	3,4	3,8	4,7	5,7
Minimális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	2,2	3,7	4,3	5,0	3,7	4,1	5,1	6,3
Névleges hatásfok 50/30°C	%	105,8	105,7	105,7	105,7	105,8	105,8	105,8	105,8
Fűtési tágulási tartály úrtartalma	l	8	8	10	10	8	8	10	10
Fűtési előremenő szabályozási tart.	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
HMV hőmérséklet szabályozási tart.	°C	-	-	-	-	35-60	35-60	35-60	35-60
Maximális HMV hozam (ΔT=25K)	l/perc	-	-	-	-	13,8	16,1	18,9	22,9
Maximális HMV hozam (ΔT=35K)	l/perc	-	-	-	-	9,8	11,5	13,5	16,4
Fűtési rendszer maximális nyomása	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Maximális nyomás a HMV-körben	bar	-	-	-	-	8	8	8	8
Égéstermék elv. max. hossza (60/100)	m	10	10	10	10	10	10	10	10
Égéstermék elv. max. hossza (80/125)	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Égéstermék elv. max. hossza (80/80)*	m	80	80	80	80	80	80	80	80
Méretetek: (Ma x Szé x Mé)	mm	763x450x345							
Tömeg	kg	34,5	34,5	36	37,5	38,5	38,5	39,5	41
Gáztípus		Földgáz/PB							
Elektromos védettség		IPX5D							

* a földgáz égéshőjéhez viszonyított érték; ** a földgáz fűtőértékéhez viszonyított érték; *** levegőoldali csőhossz: max. 15m



Minőség
Környezetvédelem
Biztonság

A BAXI egyedüli a fűtéstechikai piacon, aki mindhárom tanúsítvánnyal rendelkezik.

BAXI SPA

A gyártó nem vállal felelősséget ezen prospektus bármilyen félreérthető tartalma miatt, és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa kereskedelmi és műszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthető harmadik fél számára szerződésnek sem.

Szabályzás

QAC34 vezetékes
külső hőmérséklet-
érzékelő (BAX_710 487 3)



Vezetékes, modulációs
szobatermosztát, heti
programmal
(BAX_710433601)



Vezeték nélküli,
modulációs
szobatermosztát, heti
programmal (BAX_710543201)



MAGO
programozható
modulációs
szobatermosztát
beépített Wi-Fi csatlakozási
lehetőséggel (BAX_7652303)



think
intelligence within



On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!